

EP RSL16i PRO

(ES0955)

Fabrikat	EP
Type	RSL16i PRO
Kapacitet (kg)	2000/1600
Tyngdepunkt (mm)	600
Løftehøjde (mm)	5500
Byggehøjde (mm)	2385
Friløft (mm)	2000
Gaffellængde (mm)	1150
Gaffelmål (mm)	65x170x1150
Længde uden gafler (mm)	971
Bredde (mm)	850
Masttype	Triplex
Energi	AC vekselstrøm
Motortype	4,5kw + 3kw
Transmission	Transistorstyring
Trækhjul	230x70
Dæktype	Vulculan
Batteri	24V/205Ah Li-Ion
Oplader	Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden)
Førerplads	Fører platform
Udstyr	Initial-, proportional- samt friløft, el-servo, komfort førerplatform, USB-stik på instrumentbord, hastighedsreduktion når man drejer eller ved fuld løftehøjde
Garanti	12 måneders fabriksgaranti



AST mål / arbejdsgangbredde (mm)	2602
Mål over gafler (mm)	570
Initialløft (mm)	120
Kørehastighed (km/t)	9/11
Løftehastighed m/s	0,23/0,3
Sænkehastighed m/s	0,4/0,36
Bemærk	Kapacitet: 2000 kg på initialløft/benene - 1600 kg på gaflerne