EP RSL16i PRO MAX

(ES0955)

DKK 0,00

Ekskl. moms og levering

Fabrikat	EP
Type	RSL16i PRO MAX
Kapacitet (kg)	2000/1600
Tyngdepunkt (mm)	600
Løftehøjde (mm)	5500
Byggehøjde (mm)	2385
Friløft (mm)	2000
Gaffellængde (mm)	1150
Gaffelmål (mm)	65x170x1150
Længde uden gafler (mm)	971
Bredde (mm)	850
Masttype	Triplex
Energi	AC vekselstrøm
Motortype	4,5kw + 3kw
Transmission	Transistorstyring
Trækhjul	230x70
Dæktype	Vulculan
Batteri	24V/205Ah Li-Ion
Oplader	Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden)
Førerplads	Fører platform
Udstyr	Initial-, proportional- samt friløft, el-servo, komfort førerplatform, USB-stik på instrumentbord, hastighedsreduktion når man drejer eller ved fuld løftehøjde
Garanti	12 måneders fabriksgaranti



AST mål / arbejdsgangbredde (mm)	2602
Mål over gafler (mm)	570
Initialløft (mm)	120
Kørehastighed (km/t)	9/11
Løftehastighed m/s	0,23/0,3
Sænkehastighed m/s	0,4/0,36
Bemærk	Kapacitet: 2000 kg på initialløft/benene - 1600 kg på gaflerne

EP RSL16i PRO MAX er EP's mest avancerede stabler med førerplatform i 1,6-tons klassen og en ægte luksus-model til krævende brugere. Den hører til EP's PRO-serie, hvor der ikke er sparet på noget. Kraftigt Li-ion batteri, affjedret førerplatform, el-servostyring og proportionalløft er standard - udstyr der ofte er tilvalg på andre stablere.

Maskinen er bygget til travle lagre, hvor stableren kører mange og lange ture hver dag. Den kører op til 11 km/t, og med initialløftet kan den håndtere op til 2000 kg i alt.

Initialløft – to paller ad gangen

Støttebenene kan løftes for sig, uafhængigt af masten. Så kan føreren køre med to paller oven på hinanden og flytte dobbelt så meget pr. tur. Initialløftet giver også mere frihøjde, så maskinen kører sikkert over ujævne gulve, ramper og kanter, for eksempel ved af- og pålæsning af lastbiler. Støttebenene kan løfte 2000 kg og masten 1600 kg.

vagter. Når den er klappet op, fylder maskinen mindre og er lettere at

manøvrere i smalle gange.

Li-ion batteri uden vedligehold
Det kraftige 24V/205Ah Li-ion batteri kører længe og kræver ingen vedligeholdelse. Det lades fuldt op på under 2 timer og kan også lynlades i pauserne, så maskinen er klar, når der er brug for den.

Sikker og præcis betjening
El-servostyringen gør maskinen let at styre og giver mindre træthed i armene. Farten sænkes automatisk i sving, så læsset holdes stabilt. Proportionalløft og sænkning giver blød og præcis placering af pallerne, også højt oppe i reolerne.