

## EP RSL161i

(ES0940)

**DKK 0,00**

Ekskl. moms og levering

<b>Fabrikat</b>	EP
<b>Type</b>	RSL161i
<b>Kapacitet (kg)</b>	2000/1600
<b>Tyngdepunkt (mm)</b>	600
<b>Løftehøjde (mm)</b>	4000
<b>Byggehøjde (mm)</b>	1820
<b>Gaffellængde (mm)</b>	1150
<b>Gaffelmål (mm)</b>	65x170x1150
<b>Længde uden gaffler (mm)</b>	971
<b>Bredde (mm)</b>	850
<b>AST mål (mm)</b>	2602
<b>Mål over gaffler (mm)</b>	570
<b>Masttype</b>	Triplex
<b>Friløft (mm)</b>	1430
<b>Initialløft (mm)</b>	120
<b>Kørehastighed (km/t)</b>	9/11
<b>Løftehastighed m/s</b>	0,23/0,3
<b>Sænkehastighed m/s</b>	0,4/0,36
<b>Energi</b>	AC vekselstrøm
<b>Motortype</b>	4,5kw + 3kw
<b>Transmission</b>	Transistorstyring
<b>Trækjul</b>	230x70
<b>Dæktype trækjul</b>	Vulculan
<b>Batteri</b>	24V/205Ah Li-Ion
<b>Oplader</b>	Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden)

	drejer eller ved fuld løftehøjde
<b>Garanti</b>	12 mdr.
<b>Bemærk</b>	Kapacitet: 2000 kg på initialløft/benene - 1600 kg på gaflerne