EP RSL16 PRO MAX

(ES0845)

Fabrikat	EP
Type	RSL16 PRO MAX
Kapacitet (kg)	1600
Tyngdepunkt (mm)	600
Løftehøjde (mm)	4500
Byggehøjde (mm)	2020
Friløft (mm)	1630
Gaffellængde (mm)	1150
Længde uden gafler (mm)	821
Bredde (mm)	850
Mål over gafler (mm)	570
Masttype	Triplex
Energi	El
Motortype	3+4,5kW
Transmission	AC transistorstyring
Trækhjul	230x75
Dæktype	Vulculan
Batteri	24V/205Ah Li-Ion
Oplader	Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden)
Førerplads	Gående/stående fører
Udstyr	Proportional- samt friløft, el-servo, komfort førerplatform, USB-stik på instrumentbord, hastighedsreduktion når man drejer eller ved fuld løftehøjde
Garanti	12 måneders fabriksgaranti



AST mål / arbejdsgangbredde (mm)	2400
Kørehastighed (km/t)	9/11
Løftehastighed m/s	0,23/0,3
Sænkehastighed m/s	0,4/0,36
Egenvægt (kg)	1340

EP RSL16 PRO MAX er en af topmodellerne i EP's sortiment af el-stablere og er en ægte luksus-model til den krævende bruger. Stableren hører til i PRO serien, hvor der ikke er sparet på noget; kraftig lithium batteri, affjedret førerplatform, el-servostyring og proportionalløft m.m. Udstyr som typisk koster ekstra på andre stablere, men som her er standard.

Modellen er bygget til travle lagre, hvor den kører mange og lange ture hver dag. Den kører op til 11 km/t og har en løftekapacitet på 1600 kg.

Foldbar førerplatform med affjedring
Føreren kan både gå bag maskinen eller stå på den. Platformen er affjedret, så den tager stødene fra gulvet og skåner føreren på lange vagter. Når den er klappet op, fylder maskinen mindre og er lettere at manøvrere i smalle gange.

Li-ion batteri uden vedligehold
Det kraftige 24V/205Ah Li-ion batteri kører længe og kræver ingen vedligeholdelse. Det lades fuldt op på cirka 2 timer via ladestikket i siden og kan også lynlades i pauserne, så maskinen er klar, når der er brug for den.

Sikker og præcis betjening
El-servostyringen gør maskinen let at styre og giver mindre træthed i armene. Farten sænkes automatisk i sving og ved fuld løftehøjde, så læsset holdes stabilt. Proportionalløft og sænkning giver blød og præcis placering af pallerne, også højt oppe i reolerne.