

EP EFL25 PRO

(ET0225)

Fabrikat	EP
Type	EFL25 PRO
Konstruktionstype	4-hjulet el gaffeltruck
Kapacitet (kg)	2500
Tyngdepunkt (mm)	500
Løftehøjde (mm)	4800
Byggehøjde (mm)	2265
Masttype	Triplex
Friløft (mm)	1555
Længde uden gafler (mm)	2540
Gaffellængde (mm)	1200
Bredde (mm)	1154
Trækhjul	7.00x12
Dæktype	Supersoft
Styrehjul	6.00x9
Energi	AC vekselstrøm
Motortype	17kW+30kW PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor = mere power og op til 15% energibesparelse)
Batteri	80V/280Ah lithium*
Oplader	80V/35A integreret lader samt 80V/150A ekstern lader (fuld opladning på 2 timer)**
Transmission	Transistorstyring
Udstyr	4 ventiler m/slangeføring, gaffelflytter/sideskift
Førerplads	Åben kabine
Førerkabineudstyr	Grammer komfortsæde, justerbar ratstamme, spejl, elektrisk p-bremse (auto stop), stor fodrum/indstigning (524 mm), multifunktions touch display; vægt- og højdemåler samt mastens tiltvinkel***
Lys	Lys til vej, ekstra LED arbejdslys, blitzlampe, bluespot, baklys



Mål over gafler (mm)	1040
Kørehastighed (km/t)	19/20
Løftehastighed m/s	0,55/0,58
Betjening	Retningsvælger i armlæn, 2 x joystick i kryds som Linde (kan også leveres med fingertip)
Egenvægt (kg)	4450
Hydraulik	Lydsvag skruepumpe, 35L pr. minut

*Kan leveres med 80V/280Ah, 80V/560Ah eller 80V/648Ah lithium batterier. Modulopbygning af batterierne gør det muligt at opgradere ved behov, ligesom enhederne kan skiftes separat

**Dobbelt lade mulighed: integreret oplader for den fleksible løsning - ekstern lader for den hurtige opladning. Begge dele let tilgængelig fra venstre side på trucken

***Multifunktion touch display med informationer som tid, lys, batteri, højdemåler, tiltvinkel, varme, vægt m.m.