

# EP EFL25 PRO

(ET0225-K)

<b>Fabrikat</b>	EP
<b>Type</b>	EFL25 PRO
<b>Kapacitet (kg)</b>	2500
<b>Tyngdepunkt (mm)</b>	500
<b>Løftehøjde (mm)</b>	4800
<b>Byggehøjde (mm)</b>	2265
<b>Masttype</b>	Triplex
<b>Friløft (mm)</b>	1555
<b>Gaffellængde (mm)</b>	1200
<b>Længde uden gaffler (mm)</b>	2540
<b>Bredde (mm)</b>	1154
<b>Trækhjul</b>	7.00x12
<b>Dæktype</b>	Supersoft
<b>Styrehjul</b>	6.00x9
<b>Energi</b>	AC vekselstrøm
<b>Motortype</b>	17kW+30kW PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor = mere power og op til 15% energibesparelse)
<b>Transmission</b>	Transistorstyring
<b>Førerplads</b>	Lukket kabine med varme
<b>Batteri</b>	80V/280Ah lithium*
<b>Oplader</b>	80V/35A integreret lader samt 80V/150A ekstern lader (fuld opladning på 2 timer)**
<b>Lys</b>	Lys til vej, ekstra LED arbejdslys, blitzlampe, bluespot, baklys
<b>Udstyr</b>	4 ventiler m/slangeføring, gaffelflytter/sideskift
<b>Førerkabineudstyr</b>	Grammer komfortsæde, panorama glastag, skydebar ruder, visker/vasker front og bag, justerbar ratstamme, spejl, elektrisk p-bremse (auto stop), stor fodrum/indstigning (524 mm) multifunktions touch display; vægt og højdemåler samt mastens tiltvinkel***



<b>Mål over gaffler (mm)</b>	1040
<b>Betjening</b>	Retningsvælger i armlæn, 2 x joystick i kryds som Linde (kan også leveres med fingertip)
<b>Kørehastighed (km/t)</b>	19/20
<b>Løftehastighed m/s</b>	0,55/0,58
<b>Egenvægt (kg)</b>	4450
<b>Hydraulik</b>	Lydsvag skruepumpe, 35L pr. minut

\*Kan leveres med 80V/280Ah, 80V/560Ah eller 80V/648Ah lithium batterier. Modulopbygning af batterierne gør det muligt at opgradere ved behov, ligesom enhederne kan skiftes separat

\*\*Dobbelt lade mulighed: integreret oplader for den fleksible løsning - ekstern lader for den hurtige opladning. Begge dele let tilgængelig fra venstre side på trucken

\*\*\*Multifunktion touch display med informationer som tid, lys, batteri, højdemåler, tiltvinkel, varme, vægt m.m.