

EP EFL25 PRO

(ET0225-K)

DKK 0,00

Ekskl. moms og levering

| | |
|---------------------------------|--|
| Fabrikat | EP |
| Type | EFL25 PRO |
| Kapacitet (kg) | 2500 |
| Tyngdepunkt (mm) | 500 |
| Løftehøjde (mm) | 4800 |
| Byggehøjde (mm) | 2265 |
| Masttype | Triplex |
| Friløft (mm) | 1555 |
| Gaffellængde (mm) | 1200 |
| Længde uden gaffler (mm) | 2540 |
| Bredde (mm) | 1154 |
| Trækhjul | 7.00x12 |
| Dæktype | Supersoft |
| Styrehjul | 6.00x9 |
| Energi | AC vekselstrøm |
| Motorstype | 17kW+30kW PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor = mere power og op til 15% energibesparelse) |
| Transmission | Transistorstyring |
| Førerplads | Lukket kabine med varme |
| Batteri | 80V/280Ah lithium* |
| Oplader | 80V/35A integreret lader samt 80V/150A ekstern lader (fuld opladning på 2 timer)** |
| Lys | Lys til vej, ekstra LED arbejdslys, blitzlampe, bluespot, baklys |
| Udstyr | 4 ventiler m/slangeføring, gaffelflytter/sideskift |
| Førerkabineudstyr | Grammer komfortsæde, panorama glastag, skydebar ruder, visker/vasker front og bag, iusterbar ratstamme. speil. |



| | |
|------------------------------|--|
| Mål over gaffler (mm) | 1040 |
| Betjening | Retningsvælger i armlæn, 2 x joystick i kryds som Linde (kan også leveres med fingertip) |
| Kørehastighed (km/t) | 19/20 |
| Løftehastighed m/s | 0,55/0,58 |
| Egenvægt (kg) | 4450 |
| Hydraulik | Lydsvag skruerpumpe, 35L pr. minut |

*Kan leveres med 80V/280Ah, 80V/560Ah eller 80V/648Ah lithium batterier. Modulopbygning af batterierne gør det muligt at opgradere ved behov, ligesom enhederne kan skiftes separat

**Dobbelt lade mulighed: integreret oplader for den fleksible løsning - ekstern lader for den hurtige opladning. Begge dele let tilgængelig fra venstre side på trucken

***Multifunktion touch display med informationer som tid, lys, batteri, højdemåler, tiltvinkel, varme, vægt m.m.

