EP RTF25-4L1-HV

(ET1958)

Fabrikat	EP
Type	RTF25-4L1-HV
Kapacitet (kg)	2500
Tyngdepunkt (mm)	500
Løftehøjde (mm)	4000
Byggehøjde (mm)	2790
Masttype	Standard frisigt
Gaffellængde (mm)	1200
Længde uden gafler (mm)	2958
Bredde (mm)	1450
Trækhjul	280/80R20
Dæktype	Græsdæk
Styrehjul	27x10-12
Energi	El
Motortype	30kW (for) + 15kW (bag) + 22.4kW (hydraulik) PMSM motorer
Transmission	Trindløst transistorstyring
Førerplads	Lukket kabine med varme samt visker/vaskeranlæg
Batteri	307V/150Ah lithium
Oplader	Integreret oplader
Lys	Lys til kørsel på vej, ekstra LED-lys på mast, baklys, BlueSpot for og bag, blitzlampe
Udstyr	Cascade gaffelflytter/sideskift
Førerkabineudstyr	Multifunktions display (batteriindikator, kørehastighed, maskinens hældning i grader, styrehjulsindikering m.m.), bakkamera, Grammer msg65-531 førersæde, varme, indvendigt spejl, opbevaringsrum i armlæn med USB-stik, el bagrude, indstillelig ratstamme

Mål over gafler (mm)	1038
Betjening	Fingertip og retningsvælger i armlæn
Egenvægt (kg)	5500
Frihøjde (mm)	2580
Stigningsevne (%)	50
Bemærk	Kan også leveres med almindelige dæk (grovmønstret)
Godkendt	Denne maskine leveres med ny lovpligtig sikkerhedsgodkendelse