

EP RTF25-4L1-HV

(ET1958)

Fabrikat	EP
Type	RTF25-4L1-HV
Kapacitet (kg)	2500
Tyngdepunkt (mm)	500
Løftehøjde (mm)	4000
Byggehøjde (mm)	2790
Masttype	Standard frisigt
Gaffellængde (mm)	1200
Mål over gaffler (mm)	1038
Længde uden gaffler (mm)	2958
Bredde (mm)	1450
Trækhjul	280/80R20
Dæktype	Græsdæk
Styrehjul	27x10-12
Energi	EI
Motortype	30kW (for) + 15kW (bag) + 22.4kW (hydraulik) PMSM motorer
Transmission	Trindløst transistorstyring
Førerplads	Lukket kabine med varme samt visker/vasker anlæg
Batteri	307V/150Ah lithium
Oplader	Integreret oplader
Lys	Lys til kørsel på vej, ekstra LED- lys på mast, baklys, BlueSpot for og bag, blitzlampe
Udstyr	Cascade gaffelflytter/sideskift
Førerkabineudstyr	Multifunktions display (batteriindikator, kørehastighed, styrehjulsindikering m.m.), bakkamera, Grammer msg65-531 førersæde, varme, indvendigt spejl, opbevaringsrum i armlæn med USB-stik

Betjening	Fingertip og retningsvælger i armlæn
Egenvægt (kg)	5500
Frihøjde (mm)	2580
Stigningsevne (%)	50
Bemærk	Kan også leveres med almindelige dæk (grovmønstret)
Godkendt	Denne maskine leveres med ny lovpligtig sikkerhedsgodkendelse