# EP RTF25-4L1-HV

(ET1958 )

## DKK 0,00

Ekskl. moms og levering

| | |
|---|---|
| **Fabrikat** | EP |
| **Type** | RTF25-4L1-HV |
| **Kapacitet (kg)** | 2500 |
| **Tyngdepunkt (mm)** | 500 |
| **Løftehøjde (mm)** | 4000 |
| **Byggehøjde (mm)** | 2790 |
| **Masttype** | Standard frisigt |
| **Gaffellængde (mm)** | 1200 |
| **Længde uden gafler (mm)** | 2958 |
| **Bredde (mm)** | 1450 |
| **Trækhjul** | 280/80R20 |
| **Dæktype** | Græsdæk |
| **Styrehjul** | 27x10-12 |
| **Energi** | El |
| **Motortype** | 30kW (for) + 15kW (bag) + 22.4kW (hydraulik) PMSM motorer |
| **Transmission** | Trindløst transistorstyring |
| **Førerplads** | Lukket kabine med varme samt visker/vaskeranlæg |
| **Batteri** | 307V/150Ah lithium |
| **Oplader** | Integreret oplader |
| **Lys** | Lys til kørsel på vej, ekstra LED-lys på mast, baklys, BlueSpot for og bag, blitzlampe |
| **Udstyr** | Cascade gaffelflytter/sideskift |
| **Førerkabineudstyr** | Multifunktions display (batteriindikator, kørehastighed, maskinens hældning i grader, styrehjulsindikering m.m.), bakkamera, Grammer msg65-531 førersæde, varme, indvendigt spejl, opbevaringsrum i armlæn med USB-stik, el bagrude, indstillelig ratstamme |

| | |
|---|---|
| **Mål over gafler (mm)** | 1038 |
| **Betjening** | Fingertip og retningsvælger i armlæn |
| **Egenvægt (kg)** | 5500 |
| **Frihøjde (mm)** | 2580 |
| **Stigningsevne (%)** | 50 |
| **Bemærk** | Kan også leveres med almindelige dæk (grovmønstret) |
| **Godkendt** | Denne maskine leveres med ny lovpligtig sikkerhedsgodkendelse |