EP RTF25-4L1-HV

(ET1959)

Fabrikat	EP
Type	RTF25-4L1-HV
Konstruktionstype	Terrængående eltruck med 4-hjulstræk
Kapacitet (kg)	2500
Tyngdepunkt (mm)	500
Løftehøjde (mm)	4300
Byggehøjde (mm)	2220
Masttype	Triplex fuld friløft
Friløft (mm)	1381
Længde uden gafler (mm)	2958
Gaffellængde (mm)	1200
Bredde (mm)	1450
Trækhjul	280/80R20
Dæktype	Luft
Styrehjul	27x10-12
Energi	El
Motortype	30kW (for) + 15kW (bag) + 22.4kW (hydraulik) PMSM motorer
Batteri	307V/150Ah lithium
Transmission	Trindløst transistorstyring
Udstyr	Cascade gaffelflytter/sideskift
Førerplads	Lukket kabine med varme samt visker/vaskeranlæg
Førerkabineudstyr	Multifunktions display (batteriindikator, kørehastighed, maskinens hældning i grader, styrehjulsindikering m.m.), bakkamera, Grammer msg65-531 førersæde, varme, indvendigt spejl, opbevaringsrum i armlæn med USB-stik, el bagrude, indstillelig ratstamme
Lys	Lys til kørsel på vej, ekstra LED-lys på mast og kabine, baklys, BlueSpot bag, blitzlampe, redzone



Mål over gafler (mm)	1038
Oplader	Integreret oplader + ekstern oplader
Betjening	Fingertip og retningsvælger i armlæn
Frihøjde (mm)	2580
Stigningsevne (%)	50
Egenvægt (kg)	5500
Bemærk	Kan også leveres med græsdæk
Godkendt	Denne maskine leveres med ny lovpligtig sikkerhedsgodkendelse