

# Manitou 260TJ

(EN1391 )

<b>Fabrikat</b>	Manitou
<b>Type</b>	260TJ
<b>Konstruktionstype</b>	Bomlift
<b>Kapacitet (kg)</b>	400
<b>Arbejdshøjde (mm)</b>	25890
<b>Platformshøjde (mm)</b>	23890
<b>Bredde (mm)</b>	2480
<b>Platformsbredde (mm)</b>	2300
<b>Længde (mm)</b>	7880
<b>Platformslængde (mm)</b>	900
<b>Dæktype</b>	Skumfyldte
<b>Energi</b>	Diesel
<b>Motortype</b>	Yanmar 46hk
<b>Transmission</b>	Hydrostatisk fremdrift 4WD
<b>Udstyr</b>	230V til kurv, kontinuerlig rotation, safe man system, spildkit
<b>Udlæg (mm)</b>	19700
<b>Egenvægt (kg)</b>	16400
<b>Rotation chassis (grader)</b>	360
<b>Rotation kurv (grader)</b>	180
<b>Tilt jib (grader)</b>	133
<b>Godkendt</b>	Denne maskine leveres med ny lovpligtig sikkerhedsgodkendelse

<b>Frihøjde (mm)</b>	420
<b>Hjul (mm)</b>	1025 x 365
<b>Kørehastighed (km/t)</b>	4,5
<b>Stigningsevne (%)</b>	40
<b>Styring</b>	4 hjuls styret