

## EP RSL16i PRO MAX (55)

(ES1892 )

DKK 0,00

Ekskl. moms og levering

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat                 | EP                                                                                                                                                              |
| Type                     | RSL16i PRO MAX                                                                                                                                                  |
| Kapacitet (kg)           | 2000/1600                                                                                                                                                       |
| Tyngdepunkt (mm)         | 600                                                                                                                                                             |
| Løftehøjde (mm)          | 5500                                                                                                                                                            |
| Byggehøjde (mm)          | 2385                                                                                                                                                            |
| Friløft (mm)             | 2000                                                                                                                                                            |
| Gaffellængde (mm)        | 1150                                                                                                                                                            |
| Gaffelmål (mm)           | 65x170x1150                                                                                                                                                     |
| Længde uden gaffler (mm) | 971                                                                                                                                                             |
| Bredde (mm)              | 850                                                                                                                                                             |
| Masttype                 | Triplex                                                                                                                                                         |
| Energi                   | AC vekselstrøm                                                                                                                                                  |
| Motortype                | 4,5kw + 3kw                                                                                                                                                     |
| Transmission             | Transistorstyring                                                                                                                                               |
| Trækhjul                 | 230x70                                                                                                                                                          |
| Dæktype                  | Vulculan                                                                                                                                                        |
| Batteri                  | 24V/205Ah Li-Ion                                                                                                                                                |
| Oplader                  | Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden)                                                                                     |
| Førerplads               | Fører platform                                                                                                                                                  |
| Udstyr                   | Initial-, proportional- samt friløft, el-servo, komfort førerplatform, USB-stik på instrumentbord, hastighedsreduktion når man drejer eller ved fuld løftehøjde |
| Garanti                  | 12 måneders fabriksgaranti                                                                                                                                      |



|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AST mål / arbejdsgangbredde (mm) | 2602                                                            |
| Mål over gaffler (mm)            | 570                                                             |
| Initialløft (mm)                 | 120                                                             |
| Kørehastighed (km/t)             | 9/11                                                            |
| Løftehastighed m/s               | 0,23/0,3                                                        |
| Sænkehastighed m/s               | 0,4/0,36                                                        |
| Bemærk                           | Kapacitet: 2000 kg på initialløft/benene - 1600 kg på gafflerne |