EP RSL16 PRO MAX (55)

(ES1906)

Fabrikat	EP
Type	RSL16 PRO MAX (55)
Kapacitet (kg)	1600
Tyngdepunkt (mm)	600
Løftehøjde (mm)	5500
Byggehøjde (mm)	2385
Friløft (mm)	1915
Bredde (mm)	850
Mål over gafler (mm)	570
Gaffellængde (mm)	1150
Længde uden gafler (mm)	821
Masttype	Triplex
Energi	El
Motortype	3+4,5kW
Transmission	AC transistorstyring
Dæktype	Vulculan
Trækhjul	230x75
Batteri	24V/205Ah Li-Ion
Førerplads	Gående/stående fører
Oplader	Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden)
Udstyr	Proportional- samt friløft, el-servo, komfort førerplatform, USB-stik på instrumentbord, hastighedsreduktion når man drejer eller ved fuld løftehøjde
Garanti	12 måneders fabriksgaranti



Egenvægt (kg)	1340
AST mål / arbejdsgangbredde (mm)	2400
Kørehastighed (km/t)	9/11
Løftehastighed m/s	0,23/0,3
Sænkehastighed m/s	0,4/0,36